

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Łódzki Ośrodek Geodezji
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Miasto Łódź
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 470830536
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Traugutta 21/23
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Łódź
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 90-113
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL711 - Miasto Łódź
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 422726806
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 422726801
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@log.lodz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.log.lodz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00511822
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00495702
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-11-24 12:00

Po zmianie:
2023-11-28 12:00

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-11-24 13:00

Po zmianie:
2023-11-28 13:00

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1 do SWZ PKT V. ust.1 pkt e) lit. ii. który otrzymuje brzmienie:
ii. 2 sztuki obrotowe min. 5 Mpx zmiennoogniskowe (moto-zoom optyczny minimum 30x) z doświetleniem w podczerwieni minimum 100 m – sterowanie kamerą we wszystkich trzech płaszczyznach powinno odbywać się za pomocą myszki i/lub klawiatury stanowiska ochrony (montowane w dwóch przeciwległych narożnikach budynku);